

Dans l'atelier



Ne pas BOIRE  
Ne pas MANGER  
Ne pas FUMER



Des questions,  
contactez le SMIA,  
votre service de Santé au Travail.



Mise à jour  
Drs D.BUREAU - E.CESBRON  
EMERITET  
Conception  
S.JOBIN Conseillère en EPI - SMIA

# Attention

## Poussières dans les garages



Risques pour la santé



# Protégez

# vous au

# travail !

## Dépoussiérage - Réparations

Toutes opérations  
sur les freins, embrayages,  
vous exposent  
à un risque cancérogène



Présence d'amiante  
jusqu'au 1 janvier 1997

**DANGER**  
pour les produits  
de remplacement  
(fibres céramiques réfractaires).

## Protections

### Collectives

Utiliser du matériel de nettoyage par voie  
humide pour éviter la dispersion de poussières  
de frein ou de poussières d'embrayage.

### Individuelles

Porter une protection respiratoire adaptée (FFP3),  
des gants en nitrile,  
une tenue de travail.

## Conseils

Pas de soufflette à air comprimé  
pour le dépoussiérage.



Utiliser une fontaine à eau basse  
pression pour humidifier les poussières.

L'eau de récupération doit  
être filtrée et décantée afin  
de protéger l'environnement.



En cas d'utilisation d'un nettoyant frein pour  
le dépoussiérage ou bien en cas d'utilisation de  
bombes de nettoyage, qui sont à éviter, porter  
un masque et effectuer une première pulvérisa-  
tion en-dehors de la zone de travail pour que le  
produit soit immédiatement projeté et pas seule-  
ment son gaz propulseur.



Lors du nettoyage du poste de travail, proscrire  
le balayage à sec, privilégier un aspirateur.

Retirer les gants en évitant toute contamination,  
rincer les gants réutilisables et les sécher, jeter  
les gants jetables.

Suite aux opérations sur les freins et/ou em-  
brayages :

- se laver les mains,
- une douche est conseillée en fin de poste,
- laisser les vêtements de  
travail sur place.

